

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45 PPR - PPR S

Motore tubolare con regolazione automatica dei finecorsa (Plug and Play) con azionamento tramite radiocomando (433 MHz) e ricevente integrata per applicazione su tapparelle.

Coppia max

6 - 32 Nm

Velocità max

17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 47 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 PPR 6/17	TM2 45 PPR 10/17	TM2 45 PPR 15/17	TM2 45 PPR 25/17	TM2 45 PPR 32/17	TM2 45 PPR S 6/17
Coppia max	6 Nm	10 Nm	15 Nm	25 Nm	32 Nm	6 Nm
Capacità di sollevamento	8 kg	14 kg	23 kg	38 kg	47 kg	8 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza max	110 W	135 W	170 W	225 W	250 W	110 W
Corsa max	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	496 mm	496 mm	546 mm	546 mm	546 mm	343 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 PPR 06/17	1443211
TM2 45 PPR 10/17	1443221
TM2 45 PPR 15/17	1443231
TM2 45 PPR 25/17	1443241
TM2 45 PPR 32/17	1443251
TM2 45 PPR S 6/17	1443311

CONFEZIONI

- La confezione comprende:
- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m) e rilevamento ostacolo integrato
 - manuale d'istruzione
 - adattatore per tubo ottagonale diametro 60mm

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle

DIMENSIONI

