

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45 R

Motore tubolare con finecorsa meccanico e ricevente integrata per azionamento tramite radiocomando (433 MHz)

Coppia max

10 - 50 Nm

Velocità max

12 - 17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 88 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 R 10/17	TM2 45 R 15/17	TM2 45 R 25/17	TM2 45 R 32/17	TM2 45 R 40/17	TM2 45 R 50/12
Coppia max	10 Nm	15 Nm	25 Nm	32 Nm	40 Nm	50Nm
Capacità di sollevamento	15 kg	28 kg	46 kg	56 kg	72 kg	88 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza max	150W	170W	225W	250W	275W	275W
Corsa max	25	25	25	25	25	25
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	646 mm	646 mm	646 mm	646 mm	646 mm	646 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 R 10/17	144111
TM2 45 R 15/17	144112
TM2 45 R 25/17	144113
TM2 45 R 32/17	144114
TM2 45 R 40/17	144115
TM2 45 R 50/12	144116

CONFEZIONI

La confezione comprende:

- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m)
- chiave di regolazione finecorsa
- manuale d'istruzione

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle
- Tende a caduta/Screen/Tende tecniche
- Tende a bracci
- Tende a cassonetto
- Serrande e porte garage avvolgibili

DIMENSIONI

