

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 58 ER

Motore tubolare con finecorsa elettronico per comando a pulsante

Coppia max

85 - 120 Nm

Velocità max

11 - 17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 138 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 58 ER 85/17	TM2 58 ER 100/11	TM2 58 ER 120/11
Coppia max	85 Nm	100 Nm	120 Nm
Capacità di sollevamento	92 kg	115 kg	138 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	11 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza max	375 W	360 W	415 W
Corsa max	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Diametro motore	58 mm	58 mm	58 mm
Lunghezza con adattatore (L)	646	646	646
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 58 ER 85/17	142301
TM2 58 ER 100/11	142302
TM2 58 ER 120/11	142303

CONFEZIONI

La confezione comprende:

- motore tubolare (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m)
- manuale d'istruzione

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle
- Tende a caduta/Screen/Tende tecniche
- Tende a bracci
- Tende a cassonetto
- Tende a pergola
- Serrande e porte garage avvolgibili

DIMENSIONI

