

Motori tubolari
Ø 58 mm



TM2 58 M

Motore tubolare con finecorsa meccanico per comando a pulsante con manovra di soccorso manuale

Coppia max

85 - 120 Nm

Velocità max

11 -17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 138 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 58 M 85/17	TM2 58 M 100/11	TM58 M 120/11
Coppia max	85 Nm	100 Nm	120 Nm
Capacità di sollevamento	92 kg	115 kg	138 kg
Velocità max	17 giri/min	11 giri/min	11 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza max	375 W	360 W	415 W
Corsa max	29	29	29
Diametro motore	58 mm	58 mm	58 mm
Lunghezza con adattatore (L)	703 mm	703 mm	703 mm
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 58 85/17 M	142131
TM2 58 100/11 M	142132
TM2 58 120/11 M	142133

CONFEZIONI

La confezione comprende:

- motore tubolare (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m)
- chiave di regolazione finecorsa
- manuale d'istruzione

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle
- Tende a caduta/Screen/Tende tecniche
- Tende a bracci
- Tende a cassonetto
- Serrande e porte garage avvolgibili

DIMENSIONI

