MGC PRO

Scheda di controllo

Modello	Codice articolo
Scheda di controllo MGC PRO	MGCPRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	MGC PRO
Tensione di alimentazione di rete	Alimentatore Switching da 85V ~ a 264 V ~ , 50/60 Hz
Potenza max	24W
Potenza max motore	Nessun limite da scheda MGC Pro, stadio di controllo integrato nel motore
Potenza in stand-by	6 W
Carico max accessori	300 mA esclusi moduli plug-in
Tensione di alimentazione accessori	24 V ⎓
Programmazione	4 tasti, pulsante modalità manutenzione, display grafico multilingue
Logiche di funzionamento	4 automatiche e 4 semi- automatiche
Funzioni programmabili	"12 lingue, 20 funzionalità per gli ingressi, 47 funzionalità per le uscite, protezione password, 8 logiche di funzionamento.
Tempo di lavoro	in base alla velocità selezionata
Tempo di pausa	regolabile da 3 a 60 sec.
Regolazione velocità	3 livelli per apertura, 3 livelli per chiusura
Ingressi in morsettiera	8 ingressi configurabili, 1 ingresso di sicurezza testabile per luce barriera/laser scanner, 2 loop sul modulo loop detector
Uscite in morsettiera	6 uscite relè, 4 uscite digitali
Detector integrato 2 canali indipendenti	Auto-calibrazione, 10 livelli di sensibilità per canale, 2 impostazioni di frequenza per canale, multiplex fino a 4 canali (in combinazione con il secondo modulo loop detector) per impedire interferenze tra i loop, visualizzazione di stato / frequenza impostata / frequenza di riferimento sul display del loop, 7 modalità di funzionamento per canale, tempo di reazione regolabile per ciascun loop, tempo di pausa regolabile,incremento della sensibilità regolabile
Connettore rapido	5 connettori ad innesto per schede ausiliarie
Fusibili di protezione	3 fusibili autoripristinanti
Temperatura ambiente di esercizio	-30°C ÷ +55 °C