

mTripod

Tornello tripode



Larghezza varco

515 mm

Installazione

Interna ed Esterna

- Design rivoluzionario, vincitore del German Design Award 2018
- Funzioni complete e funzionamento intuitivo
- Il meccanismo di braccio abbattibile (opzionale) permette il passaggio in caso di blackout o allarme
- Modulo plug-in Ethernet per il collegamento IP (opzionale)
- Progettato per più di 10.000.000 milioni di cicli di apertura e chiusura

Colori standard



Alluminio brillante
(simile a RAL 9006)



Nero intenso
(simile a RAL 9005)




CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	mTripod
Movimento dell'elemento barriera	3x120°
Materiale dell'elemento barriera	Acciaio INOX / Carbonio
Tempo di apertura e chiusura	1,5 sec.
Larghezza varco	515 mm
Dimensioni (LxPxH)	Lungo - 1300 x 290 x 1050 mm / Corto 730 x 290 x 1050 mm
Materiale della struttura	mDure
Grado di protezione	IP 54
Temperatura ambiente di esercizio	-30°C ÷ +55°C
Tensione di alimentazione	110 - 240 VAC 50/60 Hz
Potenza max	30 W
Altezza barriera	Mezza
Frequenza di utilizzo	100%
Peso	Lungo 70Kg / Corto 57Kg

DISPLAY DI FINE VARCO

	Descrizione articolo	Codice articolo
	Display di fine varco - Indicazione di direzione per entrambe le direzioni	GED100

RILEVAMENTO SCAVALCAMENTO E PASSAGGIO SOTTO IL BRACCIO DI BLOCCAGGIO

	Descrizione articolo	Codice articolo
	Rilevamento di scavalco al di sopra del braccio di bloccaggio (segnale acustico con ESU01 disponibile)	USE100
	Rilevamento di strisciamento al di sotto del braccio di bloccaggio (segnale acustico con ESU01 disponibile)	UKE100

SEGNALE ACUSTICO

Segnale acustico per l'indicazione supplementare di un tentativo di passaggio forzato, di un generatore controllo utente casuale, un errore di funzionamento, un tentativo di strisciamento al di sotto o di scavalco della barriera. Reset automatico dopo l'intervallo di tempo impostato.

Descrizione articolo	Codice articolo
Segnale acustico interno, segnale a impulsi/segnale continuo	ESU100

ALTRI ACCESSORI

	Descrizione articolo	Codice articolo
	Pulsante di arresto di emergenza	NT103
	Supporto esterno per installazione di lettore badge o altri accessori da fissare sul top (completo di palo di supporto e flangia) *	LHAR100+LHAP100+LHAF100
	Piastra con il simbolo RFID (1 pz)	FP104
	Supporto per lettore da incasso, consegna 2 pezzi non montati *	HUL100

* Non necessari in caso di utilizzo di lettori XTRR FLOW per integrazione nei varchi flowmotion

KIT DI MONTAGGIO

Kit di montaggio composto da:

Descrizione articolo	Codice articolo
Opzione 1: Montaggio diretto	
Kit di fissaggio per il montaggio su pavimento finito	BSS100
Opzione 2: Montaggio su pavimento grezzo	
Telaio di fondazione per mTripod lungo con barre filettate e piastra metallica	FURA100 + BSSFURA100
Telaio di fondazione per mTripod corto con barre filettate e piastra metallica	FURA101 + BSSFURA101
Opzione 3: Piastra adesiva	
Piastra per incollaggio per mTripod lungo comprensivo di cartucce adesive	FURA100 + BSSKL100
Piastra per incollaggio per mTripod corto comprensivo di cartucce adesive	FURA101 + BSSKL100
Opzione 4: Installazione su pavimentazioni solide	
Telaio di fondazione mTripod lungo per installazione su pavimentazioni solide, altezza = 150 mm Include Kit di fissaggio	FURA102+BSS100
Telaio di fondazione mTripod corto per installazione su pavimentazioni solide, altezza = 150 mm Include Kit di fissaggio	FURA104+BSS100
Opzione 5: Piattaforma	
Base/piattaforma in acciaio inox, mTripod ML/MS, 1 varco	FMMS_TP

PANNELLI DA TAVOLO

	Descrizione articolo	Codice articolo
	Pulsantiera 1 canale per il controllo di un dispositivo	PULT01
	Pulsantiera 2 canali per il controllo di due dispositivi	PULT02