

Colonnina veicolare con gestione tessera

Tipo di lettore

Prossimità passiva



- Disponibile in versione singolo livello per automobili e a doppio livello per automobili e autocarri
- Predisposizione citofonica con pulsante chiamata, altoparlante e microfono
- Termostazione con riscaldatore e ventilazione
- Completa di unità di controllo Door Controller e Detector bicanale per spire magnetiche



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	VT 125	VT 1356	VT 125 H	VT 1356 H
Display	Grafico Monocromatico 5,1"			
Tecnologia Tessera	Prossimità 125KHz Unique, 13,56MHz MIFARE			
Unità di controllo	Incluso Door Controller e detector bicanale			
Collegamento	Ethernet LAN			
Termoregolazione	Riscaldatore e ventilazione comandata da termostato			
Potenza max assorbita	20W / 420W con riscaldatore			
Corrente assorbita	0,2A / 1,9A con riscaldatore			
Predisposizione citofonica	Pulsante chiamata, altoparlante e microfono			
Temperatura di esercizio	-20°C÷+55°C			
Grado di protezione	IP 44			
Dimensioni (LxPxH)	280x450x1300		280x450x2050	
Peso	40 Kg		67 Kg	
Tipo di materiale	Struttura in acciaio inox 430 verniciata RAL 7021			

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
VT 125	LETTORE PROSSIMITÀ VEICOLARE 125KHz	103347
VT 1356	LETTORE PROSSIMITÀ VEICOLARE 13,56MHz	103348
VT 125 H	LETTORE PROSSIMITÀ VEICOLARE 125KHz - Doppio livello	103349
VT 1356 H	LETTORE PROSSIMITÀ VEICOLARE 13,56MHz - Doppio livello	103350

ACCESSORI



Piastra di fondazione
colonnina

40.G00079



Rialzo verniciato 200
mm per colonnina

45.G00038