







# Guida alla scelta del motore per porte veloci

## Motori per porte veloci HDFN e per porte veloci con inverter integrato HDFNI

		Per porte veloci - HDFN					Compatibilità cavo			Compatibilità centrale di comando				
							Codice			Codice				
		Descrizione	KU*				Cavo da 5 m	Cavo da 7 m	Cavo da 11 m					
Alimentazione	Tipo finecorsa	Tipo-Nm-Rpm-Albero cavo	Codice							D-Pro Action	D-Pro Automatic			
Motori per porte veloci	3 x 400 Vac	<b>Selezione diametro albero cavo</b>		Ø 25 mm	Ø 25,4 mm	Ø 30 mm				NDCC2100	NDCC1000			
		Finecorsa a encoder - 15 giri	HDFN 35 Nm 140 rpm con freno	HDFN 35.140 EL15 KU	X	X	X	CA0174A00	CA0175A00			CA0176A00		
			HDFN 45 Nm 95 rpm con freno	HDFN 45.95 EL15 KU	X	X	X							
			HDFN 60 Nm 140 rpm con freno	HDFN 60.140 EL15 KU	X	X	X							
			HDFN 80 Nm 90 rpm mm con freno	HDFN 80.90 EL15 KU	X	X	X							
		<b>Selezione diametro albero cavo</b>		Ø 30 mm	Ø 40 mm									
		Fin. a encoder- 20 giri	HDFN 160 Nm 95 rpm con freno	HDFN 160.95 EL15 KU	X	X		CA0177A00	CA0178A00			CA0179A00		
		<b>Selezione diametro albero cavo</b>		Ø 25 mm	Ø 25,4 mm	Ø 30 mm								
		Finecorsa meccanico - 20 giri	HDFN 35 Nm 140 rpm con freno	HDFN 35.140 ME15 KU	X	X	X	CA0174B00	CA0175B00			CA0176B00		
			HDFN 45 Nm 95 rpm con freno	HDFN 45.95 ME15 KU	X	X	X							
			HDFN 60 Nm 140 rpm con freno	HDFN 60.140 ME15 KU	X	X	X							
			HDFN 80 Nm 90 rpm con freno	HDFN 80.90 ME15 KU	X	X	X							
<b>Selezione diametro albero cavo</b>		Ø 30 mm	Ø 40 mm											
Fin. meccanico - 20 giri	HDFN 160 Nm 95 rpm con freno	HDFN 160.95 ME15 KU	X	X		CA0177B00	CA0178B00	CA0179B00						
		<b>Per porte veloci- con inverter- HDFNI</b>					<b>Cavo connesso incluso</b>			<b>Compatibilità centrale di comando</b>				
							Codice			Codice				
		Descrizione	KU*				Cavo da 5 m	Cavo da 7 m	Cavo da 11 m					
Alimentazione	Tipo finecorsa	Tipo-Nm-Rpm-Albero cavo	Codice							D-Pro Action	D-Pro Automatic			
Motori per porte veloci con inverter integrato	1 x 230 Vac	<b>Selezione diametro albero cavo</b>		Ø 25 mm	Ø 25,4 mm	Ø 30 mm	Ø 25 mm	Ø 25,4 mm	Ø 30 mm	non compatibile	NDCC1100			
		Finecorsa a encoder - 15 giri	HDFNI 35 Nm 140 rpm con freno	HDFNI 35.140 EL15 KU	X	X	X	X						
			HDFNI 45 Nm 90 rpm con freno	HDFNI 45.90 EL15 KU	X	X	X		X					
			HDFNI 60 Nm 140 rpm con freno	HDFNI 60.140 EL15 KU	X	X	X		X					
			HDFNI 80 Nm 90 rpm con freno	HDFNI 80.90 EL15 KU	X	X	X		X					
		<b>Selezione diametro albero cavo</b>		Ø 30 mm	Ø 40 mm				Ø 30 mm			Ø 40 mm		
		Finecorsa a encoder - 20 giri	HDFNI 120 Nm 140 rpm con freno	HDFNI 120.140 EL20 KU	X	X			X					
			HDFNI 160 Nm 95 rpm con freno	HDFNI 160.95 EL20 KU	X	X			X					
			HDFNI 220 Nm 70 rpm con freno	HDFNI 220.70 EL20 KU	X	X			X					
			HDFNI 300 Nm 45 rpm con freno	HDFNI 300.45 EL20 KU	X	X			X					

\*Legenda: KU= Azionamento d'emergenza a manovella