

Automazioni integrate
per cancelli scorrevoli



BASSO
TRANSITO



Peso max anta

400 Kg

Velocità max

16 m/min



C4000I

Motoriduttore integrato 24V



- Dimensioni compatte, perfettamente integrabile nel contesto architettonico
- Unità elettronica di controllo ed encoder assoluto elettronico (brevettato) con funzionalità di inversione su ostacolo e riconoscimento dei finecorsa
- Sblocco manuale accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	C4000I
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60 Hz
Motore elettrico	24 V ---
Potenza max	150 W
Forza max di spinta	125 N
Pignone	Z16 modulo 4
Larghezza max anta	8 m
Peso max anta	400 kg
Peso max anta cantilever	250 kg
Velocità dell'anta	16 m/min
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C
Tipo di utilizzo	Residenziale
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	Continuo
Grado di protezione	IP30
Dimensioni (LxPxH)	110 x 180 x 250 mm
Peso	3,5 kg
Dimensioni colonna	110x110 mm dimensione minima interna

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
C4000I	109001

CONFEZIONI

C4000I comprende: un attuatore elettromeccanico in bassa tensione con apparecchiatura elettronica E4000I, pignone per cremagliera, una chiave di sblocco e accessori di fissaggio

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E4000I incorporata nell'automatismo
Info a pag. 190

63003390

ACCESSORI



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4
attacchi a saldare inclusi (conf. 4
pezzi da 1m)

490122



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4
attacchi a saldare inclusi (conf. 4
pezzi da 1m)

490123

>>



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4
attacchi fissaggio mecc. inclusi
(conf. 4 pezzi da 1m)

490124



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4
attacchi fissaggio mecc. inclusi
(conf. 4 pezzi da 1m)

490125



Cremagliera nylon 30x20 mod.4
con anima in acciaio (conf. 4pezzi da
1m)♦

490333



Kit n°4 viti di fissaggio ad avvitare
(conf. da 4 kit) da abbinare a 1 m di
490333

390178

NOTA

♦ Peso massimo del cancello: 400kg.

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

