

Automazioni per
cancelli scorrevoli



ALTO
TRANSITO



Peso max anta

400 - 600 Kg

Velocità max

9,6 - 12 m/min.

746 C

Motoriduttore 230V



- Motoriduttore rinnovato grazie alla scheda elettronica di controllo integrata E781 che dispone di livelli di controllo regolabili di velocità. Include due ingressi dedicati per coste di sicurezza (NC o 8,2 KOhm) e tecnologia Bus2Easy
- Nuovo controllo motore retroattivo dotato di encoder ad alta risoluzione, 746C offre rampe di accelerazione e decelerazione più fluide, ottimizzazione della forza, riduzione dei consumi energetici e sensibilità regolabile al rilevamento degli ostacoli.
- Compatibile con Simply Connect e con la nuova tecnologia radio FDS



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	746 C Z16	746 C Z20
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Potenza max	150 W	
Pignone	Z16 modulo 4	Z20 modulo 4
Forza max di spinta	830 N	665 N
Peso max anta	600 Kg	400 Kg
Velocità max anta	9.6 m/min	12 m/min
Lunghezza max anta	40 m	50 m
Spazio di fermata	30 mm	
Grado di protezione	IP44	
Condensatore di spunto	12.5 µF	
Temperatura ambiente di esercizio	-20° ÷ +55°C *	
Frequenza di utilizzo	Uso continuo*	
Termoprotezione	120°C autoripristinanti	
Peso	16.2 Kg	16.5 Kg

(*) In versione a 230V può funzionare a temperature da +55° a +65° alle seguenti condizioni: Frequenza di utilizzo 28 cicli/h (746 C Z16) - 36 cicli/h (746 C Z20), Carico massimo sugli accessori (inclusi accessori Bus2Easy) 400 mA (anzichè 500 mA). I cicli/ora sono riferiti ad un'anta di peso massimo e di 5 mt di larghezza.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
746 C Z16	109745
746 C Z20	109746

CONFEZIONI

Le confezioni 746 C comprendono: un motoriduttore con pignone e scheda elettronica E781, encoder per sicurezza antischiacciamento, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E781
Info a pag. 190

63003478

ACCESSORI



Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza

737816



Serratura con chiave personalizzata 1-10

71275101-10



Kit n°4 viti di fissaggio ad avvitare (conf. da 4 kit) da abbinare a 1 m di 490333

390178

CREMAGLIERE



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490122



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490123



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490124



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490125



Cremagliera nylon 30x20 mod. 4 con anima in acciaio (conf. 4pezzi da 1m)*

490333

PIGNONI



Pignone Z20 cremagliera

719167





Pignone Z16 cremagliera

719130

NOTA

* Peso massimo del cancello: 400kg.

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni