

Automatismi per
cancelli a battente



Un'ampia gamma
di **soluzioni**
per movimentare
i **cancelli**
a battente



G-Bat

ATTUATORE ESTERNO PER USO RESIDENZIALE - ANTE FINO A 4 m.



G-WAY
BUS

Encoder virtuale
brevettato



- Grado di protezione IP54.
- Disponibile in versione destra e sinistra permette l'installazione il più vicino possibile alla cerniera.
- Sistema di Encoder brevettato virtuale e Bus G-WAY nelle versioni 324 ENV (con apparecchiatura Brain 15).
- Possibilità di aggiungere il carter di copertura stelo.

Sirocco

ATTUATORE ESTERNO PER USO RESIDENZIALE / CONDOMINIALE - ANTE FINO A 2.5 m.



G-WAY
BUS

Encoder virtuale
brevettato



- Dotato di arresti meccanici in apertura e chiusura e finecorsa elettrici a bassa tensione.
- Si installa senza necessità di franchi di arresto a terra.
- Sistema di Encoder brevettato virtuale e Bus G-WAY nella versione 2524 (con apparecchiatura Brain 15).
- Staffa flottante in alluminio favorisce il posizionamento del motore compensando eventuali difetti nella struttura del cancello.

Mistral

ATTUATORE ESTERNO PER USO CONDOMINIALE - ANTE FINO A 4 m.



G-WAY
BUS

Encoder virtuale
brevettato



- Versioni 300 mm. e 400 mm.
- Modelli LS con finecorsa elettrici per una maggiore sicurezza.
- Sistema di Encoder brevettato virtuale e Bus G-WAY nelle versioni 324, 424 e T324ENV (con apparecchiatura Brain 15).
- Disponibile anche nelle versioni reversibili che permettono di movimentare l'anta senza intervenire sullo sblocco.
- Staffa flottante in alluminio per una facile installazione.

Compas

ATTUATORE A BRACCIO ARTICOLATO ESTERNO PER USO RESIDENZIALE
ANTE FINO A 2.5 m.



G-WAY
BUS

Encoder virtuale
brevettato



- Per applicazioni su ante in cui la distanza fra cerniera cancello e il punto di fissaggio motore arriva fino a 22 cm.
- Sistema di Encoder brevettato virtuale e Bus G-WAY (con apparecchiatura Brain 15 integrata).
- Arresti meccanici in apertura e chiusura.
- Gestione del kit batterie di emergenza inserite all'interno dell'attuatore.

Trigon 02

ATTUATORE A BRACCIO ARTICOLATO ESTERNO PER USO RESIDENZIALE
ANTE FINO A 3 m.



G-WAY
BUS


Encoder virtuale
brevettato



- Ideale per applicazioni su ante dove la distanza fra cerniera e punto di fissaggio motore è notevole.
- Particolarmente indicato per applicazioni su pilastri di grandi dimensioni senza bisogno di realizzare nicchie o per aperture verso l'esterno.
- Sistema di Encoder brevettato virtuale e Bus G-WAY nella versione 02 24 (con apparecchiatura Brain 15).
- Finecorsa elettrici in apertura e chiusura con regolazione micrometrica.

Roller

ATTUATORE INTERRATO PER USO RESIDENZIALE - ANTE FINO A 3.5 m.



230 V



24 V

G-WAY
BUS

Encoder virtuale
brevettato



- Casseta di fondazione autoportante con sistema di sblocco a leve brevettato con serratura di serie.
- Possibilità di automatizzare aperture fino a 180° scegliendo l'apposito sblocco con piastra brevettato.
- Sistema di Encoder brevettato virtuale e Bus G-WAY nella versione 24 (con apparecchiatura Brain 15).
- Campo di applicazione sino a 3,5 m. e max 500 kg per anta.
- Cinematismo interno composto da corona in bronzo e vite senza fine in acciaio.

Diablo

NOVITÀ

ATTUATORE INTERRATO PER USO RESIDENZIALE - ANTE FINO A 2.5 m.



24 V

G-WAY
BUS

Encoder virtuale
brevettato



- Motoriduttore irreversibile completamente a scomparsa ed estremamente compatto.
- Unica versione per aperture fino a 180°.
- Movimenta ante di peso max 250 kg.
- Encoder assoluto (opzionale) che rileva la posizione dell'anta e garantisce il massimo della sicurezza antischiacciamento.
- Sistema di Encoder brevettato virtuale e Bus G-WAY (con apparecchiatura Brain 15).
- Battute meccaniche (opzionali) regolabili.

ATTUATORI ESTERNI

Modello	Alimentazione 230 V	Alimentazione 24 V	Versione	Lungh. max. Anta (m.)*	Uso residenziale	Uso condominiale	Disponibile in Kit
G-Bat	300	•	Irreversibile	3.0	•		G-Flash Kit
	400	•	Irreversibile	4.0	•		
	324ENV		•	Irreversibile	3.0	•	
Sirocco	250	•	Irreversibile	2.5	•	•	
	2524		•	Irreversibile	2.5	•	•
Mistral	300	•	Irreversibile	3.0		•	Monson Kit
	400	•	Irreversibile	4.0		•	
	T324ENV		•	Irreversibile	3.0	•	Mistral 324 ENV Kit
	300 R	•	Reversibile	3.0		•	
	400 R	•	Reversibile	4.0		•	

* con elettroserratura.

ATTUATORI ARTICOLATI ESTERNI

Modello	Alimentazione 230 V	Alimentazione 24 V	Versione	Lungh. max. Anta (m.)*	Uso residenziale	Uso condominiale	Disponibile in Kit
Compas	24	•	Irreversibile	2.5	•		Compas Kit
	24 C		•	Irreversibile con centrale	2.5	•	
Trigon	02	•	Irreversibile	3.0	•		

* con elettroserratura.

ATTUATORI INTERRATI

Modello	Alimentazione 230 V	Alimentazione 24 V	Versione	Lungh. max. Anta (m.)*	Uso residenziale	Uso condominiale	Disponibile in Kit
Roller	-	•	Irreversibile	3.5	•		
	Lento	•	Irreversibile lento	3.5	•		
Diablo		•	Irreversibile	2.5	•		

* con elettroserratura.