

Connect with us:



Facebook



Twitter



LinkedIn



Instagram



Vcard



Website



Sunell Italia

Via Alcide de Gasperi 85
20016 Rho (MI)

Tel. +39 02 50043697 (r.a.)

Fax +39 02 36729316

Web: www.sunellitalia.it

Email: info@sunellitalia.it

Copyright 2019 - Sunell Italia - All rights reserved
Le specifiche e le descrizioni dei prodotti e dei servizi
contenuti in questo catalogo potrebbero subire variazioni

Sunell, Your Reliable Partner

MONITOR



www.sunellsecurity.it



MONITOR LED SUN-195HDL



Monitor LED 19,5" - Supporta 5Mp AHD / 5Mp TVI / 4Mp CVI / CVBS - Risoluzione 1600x900 Ingresso video HDMI + 2 Ingressi analogici BNC + 1 uscita analogica BCN, tempo di risposta 5 ms, luminosità 250cd/m², rapporto di contrasto 1000:1 Alimentatore incluso, dimensioni 505 x 350 x 110 mm, Osd multilingua.

Descrizione

Monitor Professionale

Dimensione schermo	19,5"	Colori	16,7 Milioni
Tecnologia pannello LCD	LED	Angolo di visione orizzontale	178°
Colore telaio	Nero	Angolo di visione verticale	170°
Formato immagine	Standard 16:9	Tempo di risposta	5 ms
Risoluzione massima native	1600x900 pixel	Audio	-
Ingressi video PAL	2 x BNC - 75 Ω	Attacco vesa	100x100mm
Ingressi video VGA	-	Tensione alimentazione	12 Vcc
Ingressi video HDMI	-	Alimentatore incluso	Si
Uscita Video	1 BNC	Assorbimento in funzione	< 18 W
Contrasto	1000:1	Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 40 °C
Luminosità	250 cd/m ²	Dimensioni	505x350x110mm
Dimensione Pixel	0.2265x0.221mm	Peso	3,4 kg

MONITOR LED SUN-215HDL



Monitor LED 21,5" - Supporta 5Mp AHD / 5Mp TVI / 4Mp CVI / CVBS - Risoluzione 1920x1080 Ingresso video HDMI + 2 Ingressi analogici BNC + 1 uscita analogica BCN, tempo di risposta 5 ms, luminosità 250cd/m², rapporto di contrasto 1000:1 Alimentatore incluso, dimensioni 548 x 370 x 110 mm, Osd multilingua

Monitor Professionale

Dimensione schermo	21,5"	Colori	16,7 Milioni
Tecnologia pannello LCD	LED	Angolo di visione orizzontale	178°
Colore telaio	Nero	Angolo di visione verticale	178°
Formato immagine	Standard 16:9	Tempo di risposta	5 ms
Risoluzione massima native	1600x900 pixel	Audio	-
Ingressi video PAL	1 x BNC - 75 Ω	Attacco vesa	100x100mm
Ingressi video VGA	-	Tensione alimentazione	12 Vcc
Ingressi video HDMI	-	Alimentatore incluso	Si
Uscita Video	1 BNC	Assorbimento in funzione	< 21 W
Contrasto	1000:1	Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 40 °C
Luminosità	250 cd/m ²	Dimensioni	548x370x110mm
Dimensione Pixel	0.24825x0.24825mm	Peso	3,8 kg

MONITOR LED 4K SUN-2804KE



Monitor 4K LED 28" - Ingressi video HDMI+DP+DVI+VGA+RCA (Composito), Ingressi audio 2, Ingresso USB, Risoluzione 3840x2160, tempo di risposta 5 ms, luminosità 300cd/m², rapporto di contrasto 1000:1, Speaker 2*2 5w, Cavo di alimentazione e telecomando inclusi, Osd multilingua.

Monitor 4K Professionale

Dimensione schermo	28"	Colori	1.073G
Tecnologia pannello LCD	LED	Angolo di visione orizzontale	170°
Colore telaio	Nero	Angolo di visione verticale	170°
Formato immagine	Standard 16:9	Tempo di risposta	5 ms
Risoluzione massima native	3840x2160 pixel	Audio	2 x 5W (stereo)
Ingressi video PAL	-	Attacco vesa	Standard
Ingressi video VGA	1 VGA	Tensione alimentazione	AC 100-240V
Ingressi video HDMI	1 HDMI	Alimentatore incluso	Si
Uscita Video	-	Assorbimento in funzione	< 50 W
Contrasto	1000:1	Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Luminosità	300 cd/m ²	Dimensioni	740x570x170
Dimensione Pixel	0.16x0.16mm	Peso	8,05 kg

MONITOR LED 4K SUN-4304KE



Descrizione

Monitor 4K Professionale

Dimensione schermo	43"	Colori	1.073G
Tecnologia pannello LCD	LED	Angolo di visione orizzontale	178°
Colore telaio	Nero	Angolo di visione verticale	178°
Formato immagine	Standard 16:9	Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima native	3840x2160 pixel	Audio	2 x 5W (stereo)
Ingressi video PAL	-	Attacco vesa	Standard
Ingressi video VGA	1 VGA	Tensione alimentazione	AC 100-240V
Ingressi video HDMI	1 HDMI	Alimentatore incluso	Si
Uscita Video	-	Assorbimento in funzione	< 80 W
Contrasto	5000:1	Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Luminosità	350 cd/m ²	Dimensioni	1130x720x220
Dimensione Pixel	0.2394x0.2394mm	Peso	18 kg

MONITOR LED 4K SUN-5004KE



Monitor 4K LED 50" - Ingressi video HDMI+DP+DVI+VGA+RCA (Composito), Ingressi audio 2, Ingresso USB, Risoluzione 3840x2160, tempo di risposta 8 ms, luminosità 400cd/m², rapporto di contrasto 4000:1, Speaker 2*2 5w, Cavo di alimentazione e telecomando inclusi, Osd multilingua.

Descrizione

Monitor 4K Professionale

Dimensione schermo	50"	Colori	1.073G
Tecnologia pannello LCD	LED	Angolo di visione orizzontale	176°
Colore telaio	Nero	Angolo di visione verticale	176°
Formato immagine	Standard 16:9	Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima native	3840x2160 pixel	Audio	2 x 5W (stereo)
Ingressi video PAL	-	Attacco vesa	Standard
Ingressi video VGA	1 VGA	Tensione alimentazione	AC 100-240V
Ingressi video HDMI	1 HDMI	Alimentatore incluso	Si
Uscita Video	-	Assorbimento in funzione	< 130 W
Contrasto	4000:1	Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Luminosità	400 cd/m ²	Dimensioni	1240x810x220
Dimensione Pixel	0.2865x0.2865mm	Peso	30 kg