

Catalogo Generale

Marzo 2026



BOSCH
Tecnologia per la vita



Commercial Audio



BOSCH





Tecnologia per la vita





Fonti sonore

	PRM-UST	<p>Il PRM-UST è un lettore musicale multisorgente professionale concepito per essere usato come sorgente di musica di sottofondo per applicazioni audio commerciali e la comunicazione al pubblico. È dotato di interfaccia USB, ingresso scheda SD per la riproduzione di file musicali memorizzati e sintonizzatore per il ricevitore di trasmissioni sulla banda di frequenze FM. Funzionamento simultaneo come lettore SD/USB e sintonizzatore FM. Uscite separate per sorgente digitale e sintonizzatore FM.</p>
	PRM-USTB	<p>Il PRM-USTB è un lettore musicale multisorgente professionale concepito per essere usato come sorgente di musica di sottofondo per applicazioni audio commerciali e la comunicazione al pubblico. È dotato di interfaccia USB, ingresso scheda SD per la riproduzione di file musicali memorizzati, sintonizzatore per il ricevitore di trasmissioni sulla banda di frequenze FM e ricevitore Bluetooth® per lo streaming diretto di musica da un dispositivo mobile. Streaming musicale da sorgente musicale abilitata Bluetooth®. Il ricevitore Bluetooth integrato® può essere associato con una sorgente musicale abilitata Bluetooth® come un telefono cellulare, un tablet o un computer.</p>

LB2 cassa in ABS 2 vie (multipli di 6)

	LB2-UC15-D1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore antracite, potenza 15W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 86 dB, SPLmax 98 dB, range di frequenza 95-19500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6
	LB2-UC15-L1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore bianco, potenza 15W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 86 dB, SPLmax 98 dB, range di frequenza 95-19500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6
	LB2-UC30-D1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore antracite, potenza 30W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 90 dB, SPLmax 105 dB, range di frequenza 100-18500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa.
	LB2-UC30-L1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore bianco, potenza 30W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 90 dB, SPLmax 105 dB, range di frequenza 100-18500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa.

LB7 cassa in ABS (multipli di 6)

	LB7-UC06V	Altoparlante a cassa da 6 W in ABS con controllo di volume. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 102dB/94dB. Risposta in frequenza: 160Hz / 20KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 180°/85°.Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 180°/98°. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6
	LB7-UC06VR	Altoparlante a cassa da 6 W in ABS con controllo di volume e relay di override. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 102dB/94dB. Risposta in frequenza: 160Hz / 20KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 180°/85°.Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 180°/98°. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6

LB9 cassa con griglia met. (multipli di 6)



LB9-UC06

Altoparlante compatto da parete con griglia metallica. 100V. Adatto a riproduzione di parlato e musica di sottofondo. Potenza: 6W (6-3-1,5W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 100dB/92dB. Risposta in frequenza (-10dB): 135Hz / 20KHz. Angolo di apertura a 1KHz /4KHz (-6dB): 130°/70°. Colore bianco. Acquistabile solo a multipli di 6 pezzi.

LB10 cassa in ABS



LB10-UC06-FD

Altoparlante a cassa piatto da 6W in ABS. Dotato di staffe in metallo per il montaggio a muro. Adatto a riproduzione di parlato e musica di sottofondo. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 99dB/91dB. Risposta in frequenza: 145Hz / 18KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 168°/89°. Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 168°/89°. Colore nero. Confezione da 2pz. e quindi ordinabile solo a mutipli di 2



LB10-UC06-FL

Altoparlante a cassa piatto da 6W in ABS. Dotato di staffe in metallo per il montaggio a muro. Adatto a riproduzione di parlato e musica di sottofondo. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 99dB/91dB. Risposta in frequenza: 145Hz / 18KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 168°/89°. Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 168°/89°. Colore bianco. Confezione da 2pz e quindi ordinabile solo a mutipli di 2



LB10-UC06-D

Altoparlante a cassa angolato da 6W in ABS. Adatto a riproduzione di parlato e musica di sottofondo. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 99dB/91dB. Risposta in frequenza: 145Hz / 18KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Colore nero. Confezione da 2pz e quindi ordinabile solo a mutipli di 2



LB10-UC06-L

Altoparlante a cassa angolato da 6W in ABS. Adatto a riproduzione di parlato e musica di sottofondo. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 99dB/91dB. Risposta in frequenza: 145Hz / 18KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Colore bianco. Confezione da 2pz e quindi ordinabile solo a mutipli di 2



LB10-UC06V-D



Altoparlante a cassa angolato da 6W in ABS con controllo di volume. Adatto a riproduzione di parlato e musica di sottofondo. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 99dB/91dB. Risposta in frequenza: 145Hz / 18KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Colore nero. Confezione da 2pz e quindi ordinabile solo a mutipli di 2





LB10-UC06V-L

Altoparlante a cassa angolato da 6W in ABS con controllo di volume. Adatto a riproduzione di parlato e musica di sottofondo. Potenza: 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W: 99dB/91dB. Risposta in frequenza: 145Hz / 18KHz. Angolo di apertura orizzontale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Angolo di apertura verticale a 1KHz /4KHz: 165°/88°. Colore bianco. Confezione da 2pz e quindi ordinabile solo a mutipli di 2

Altoparlanti

	LBC3011/41	Pannello altoparlante rettangolare da 6W a due vie in ABS, colore bianco con griglia in metallo, potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75 W 100V, SPL a 6W/1W (a 1kHz,1m) 96db/88dB , gamma frequenza 75Hz-18KHz. Morsetto ceramico con fusibile, per applicazioni EVAC EN60849. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6
	LBC3011/51	Pannello altoparlante rettangolare da 6W a due vie in ABS, con regolatore di volume, colore bianco con griglia in metallo, potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75 W 100V, SPL a 6W/1W (a 1kHz,1m) 96db/88dB , gamma frequenza 75Hz-18KHz. Morsetto ceramico con fusibile, per applicazioni EVAC EN60849

Accessori

	LBC3012/01	Box bianco per LBC3011/xx montaggio da esterno, fissaggio a vite. Dimensioni (AxLxP): 165x284x64 mm. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6
	LBC3013/01	Box bianco per LBC3011/xx montaggio da incasso, fissaggio a vite. Dimensioni (AxLxP): 176x280x64 mm. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6

5 pollici EN54-16



LB20-PC60EW-5D






DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 100V. Sensibilità 89 dB. Potenza 60W. IP 65. Colore Nero. U Brackets incluse. Certificato EN54-24 0905-CPR-00816. Il prezzo si intende a coppia.




LB20-PC60EW-5L

DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 100V. Sensibilità 89 dB. Potenza 60W. IP 65. Colore Bianco. U Brackets incluse. Certificato EN54-24 0905-CPR-00816 . Il prezzo si intende a coppia.

Serie LBC e LHM (multipli di 6)

	LBC3951/12	Altoparlante da incasso a soffitto 6 W da 4" , colore bianco con griglia circolare in alluminio, montaggio con clips, potenza selezionabile: 6-3-1.5-0.75W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB , risposta in frequenza 60Hz-18kHz, tensione nominale 100 V, protezione IP x4. Foro di montaggio: 145 mm. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6
	LBC3090/01	Altoparlante da incasso a soffitto e parete 6 W a doppio cono 6", ad ampio spettro, montaggio a vite, colore bianco con griglia circolare in ABS autoestinguente, potenza selezionabile 6-3-1.5W, SPL a 6W/1W 99dB/91dB, risposta in frequenza 70Hz-18kHz, tensione nominale 100 V, possibilità montaggio copertura antifiama LBC3080/01 (RAL 3000) o LBC3080/11 (RAL 9010). Possibilità di montaggio a parete con box LBC3091/01. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6
	LHM0606/10	Altoparlante 6W/100V con 2 clamps. Pressione sonora SPL1.1=90,4 dB. Pressione sonora SPLmax=97,6 dB. Ordinabile a solo a multipli di 160
	LBC3082/00	Copertura antifiama in acciaio opzionale per altoparlanti da controsoffitto LBC3099/41.
	LBC3091/01	Box per montaggio in superficie dell'altoparlante circolare LBC3090/01, colore bianco. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6

LC2 serie Premium Sound

	LC2-PC30G6-4	Altoparlante da incasso a 2 vie ad ampia dispersione (130°), elevata qualità del suono riprodotto. Potenza 50W a 8 Ohm o 30W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 30W/15W/7,5W/3,75W con selettore frontale, woofer da 4", tweeter a cupola in Mylar da 0,75" su guida d'onda, SPL 1W/1m 86 dB, SPLmax 99 dB, range di frequenza 65Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 183mm, diametro 210mm, profondità 176mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.
	LC2-PC30G6-8	Altoparlante da incasso a 2 vie, elevata qualità del suono riprodotto. Potenza 75W a 8 Ohm o 30W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 30W/15W/7,5W/3,75W con selettore frontale, woofer da 8", tweeter a cupola in Mylar da 1" su guida d'onda, SPL 1W/1m 91 dB, SPLmax 110 dB, range di frequenza 50Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 272mm, diametro 300mm, profondità 255mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.
	LC2-PC30G6-8L	Altoparlante da incasso a 2 vie con spessore ridotto, elevata qualità del suono. Potenza 75W a 8 Ohm o 30W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 30W/15W/7,5W/3,75W con selettore frontale, woofer da 8", tweeter a cupola in Mylar da 1" su guida d'onda, SPL 1W/1m 91 dB, SPLmax 110 dB, range di frequenza 50Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 272mm, diametro 300mm, profondità 178mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.

Colonne sonore varidirezionali



LA3-VARI-BH

Altoparlante varidirezionale attivo con driver coassiali per una maggiore risposta in frequenza. Risposta in freq: 130Hz-18KHz. SPLmax continuo: 89dB (peso A a 20 m). Adatto per la sonorizzazione di aree con portata fino a 20m. Angolo di apertura orizzontale: fisso 130° (da 1Khz a 4 KHz). Angolo di apertura verticale: Configurabile via software. 8 trasduttori da 4" coax. 8 amplificatori finali in classe D da 15W cad. 2 ingressi di linea, 2 ingressi 100V. Alimentazione 230Vac/24VDC. Colore Alluminio

Estensioni



LA3-VARI-E

Unità di estensione VARI da utilizzare in combinazione con una unità base. Da utilizzare per aumentare la portata del lobo acustico. Unità base + N. 1 estensione: portata 32m Unità base + N. 2 estensioni: portata 50m. Colore Alluminio

Proiettori da parete



LBC3941/12

Proiettore di suono 6 W 100V, colore bianco in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Potenza selezionabile: 6W-3W-1,5W-0,75W, 96dB SPLmax@1kHz/ 88dB SPL1.1, risposta in frequenza 130Hz-18kHz. Provvisto di staffa in acciaio bianco opaco. IP65.

Proiettori da sospensione



LBC3095/15

Proiettore di suono a sfera pendente 10 W 100V, colore bianco opaco, in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Potenza selezionabile 10W-5W-2,5W, 99dB SPLmax@1kHz/ 89dB SPL1.1, risposta in frequenza 130Hz-13kHz. IPx3.

Trombe in ABS



LBC3481/12

Altoparlante a tromba circolare in ABS, colore grigio chiaro, potenza nom. 10 W selezionabile, 100V, protezione contro acqua e polvere IEC529 classe IP 65, risposta in frequenza 500Hz - 7kHz, 113dB SPLmax@1kHz / 103dB SPL1.1. Staffa di montaggio in dotazione.



Trombe in alluminio



LBC3484/00

Altoparlante a tromba circolare in alluminio. Il bordo della tromba è ricoperto da un profilo in PVC per la protezione dai danni dovuti agli urti. Colore grigio chiaro, potenza nom. 50 W selezionabile 50-25-12,5W, diametro 20", protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 350Hz - 4kHz, 127dB SPLmax@1kHz / 110dB SPL1.1. Angolo apertura 60-28, staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC.

Scatola MK

	LBC1400/10	Regolatore di volume 12 W MK.
	LBC1400/20	Regolatore di volume 12 W MK FAILSAFE
	LBC1410/10	Regolatore di volume 36 W MK .
	LBC1410/20	Regol. di volume 36 W MK FAILSAFE
	LBC1420/10	Regolatore di volume 100 W MK. Scatola da incasso in dotazione.
	LBC1420/20	Regol. di volume 100 W (MK) FAILSAFE. Scatola da incasso in dotazione.
	LM1-SMB-MK	Contenitore regolatore e selettore MK. Non utilizzabile con LBC1420/xx. Prodotto ordinabile solo a multipli di 12.

Scatola U40

	LBC1401/10	Regolatore di volume 12 W U40.
	LBC1401/20	Regol. di volume 12 W U40 FAILSAFE
	LBC1411/10	Regolatore di volume 36 W U40.
	LBC1411/20	Regol. di volume 36 W U40 FAILSAFE
	LM1-SMB-U40	Contenitore regolatore e selettore U40. Prodotto ordinabile solo a multipli di 12.

Scatola MK



LBC1430/10

Selettore programmi MK.

Scatola U40



LBC1431/10

Selettore programmi U40.

Morsetti



LBC1256/00

Morsetto ceramico con fusibile per connessione EVAC. Confezione da 100 pz.

Indice generale - Commercial Audio

Sistemi Audio

Plena

Fonti sonore	3
--------------	---

Altoparlanti

Altoparlanti a cassa

LB2 cassa in ABS 2 vie (multipli di 6)	4
LB7 cassa in ABS (multipli di 6)	4
LB9 cassa con griglia met. (multipli di 6)	5
LB10 cassa in ABS	5

Altoparlanti a pannello (multipli di 6)

Altoparlanti	6
Accessori	6

Deimos

5 pollici EN54-16	7
-------------------	---

Altoparlanti da incasso a soffitto

Serie LBC e LHM (multipli di 6)	8
LC2 serie Premium Sound	8

Vari-directional array

Colonne sonore varidirezionali	9
Estensioni	9

Proiettori di suono

Proiettori da parete	10
Proiettori da sospensione	10

Altoparlanti a tromba

Trombe in ABS	11
Trombe in alluminio	11

Regolatori di volume

Scatola MK	12
Scatola U40	13

Selettori di programmi

Scatola MK	14
Scatola U40	14

Accessori

Morsetti	15
----------	----

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

Indice alfabetico

L	Pag.
LB2-UC15-D1	4
LB2-UC15-L1	4
LB2-UC30-D1	4
LB2-UC30-L1	4
LB7-UC06V	4
LB7-UC06VR	4
LB9-UC06	5
LB10-UC06-FD	5
LB10-UC06-FL	5
LB10-UC06-D	5
LB10-UC06-L	5
LB10-UC06V-D	5
LB10-UC06V-L	5
LBC3011/41	6
LBC3011/51	6
LBC3012/01	6
LBC3013/01	6
LB20-PC60EW-5D	7
LB20-PC60EW-5L	7
LBC3951/12	8
LBC3090/01	8
LHM0606/10	8
LBC3082/00	8
LBC3091/01	8
LC2-PC30G6-4	8
LC2-PC30G6-8	8
LC2-PC30G6-8L	8
LA3-VARI-BH	9
LA3-VARI-E	9
LBC3941/12	10
LBC3095/15	10
LBC3481/12	11
LBC3484/00	11
LBC1400/10	12
LBC1400/20	12
LBC1410/10	12
LBC1410/20	12
LBC1420/10	12
LBC1420/20	12

LM1-SMB-MK	12
LBC1401/10	13
LBC1401/20	13
LBC1411/10	13
LBC1411/20	13
LM1-SMB-U40	13
LBC1430/10	14
LBC1431/10	14
LBC1256/00	15
P	Pag.
PRM-UST	3
PRM-USTB	3

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
www.boschsecurity.it



Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2026
Con riserva di apportare modifiche