

# RH240B

## Motoriduttore 230V



Diametro albero serranda

76 mm

Diametro scatole portamolle

240 mm

Capacità di sollevamento

360 Kg



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RH240B EF SUPER
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	420 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	360 Kg (*)
Velocità max	9 rpm (*)
Diametro albero serranda	76 mm
Diametro scatole portamolle	240 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	17 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
RH240B EF SUPER	109981

## CONFEZIONI

**RH240B EF SUPER comprende:** un motoriduttore con elettrofreno già montato e accessori per l'installazione.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando  
200MPS  
Info a pag. 177

790905

## ACCESSORI



Contenitore mod. E per  
schede elettroniche

720119



Kit Elettrofreno ♦

391450



XK30 Selettore a  
chiave con sblocco  
a leva

391456

>>



Paracadute per corona  
240

391455

## NOTA

♦ Per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod. 391456