

# RL200

## Motoriduttore 230V



Diametro albero serranda

60 mm e 48/42 mm (con adattatore)

Diametro scatole portamolle

200/220 mm

Capacità di sollevamento

170 Kg



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RL200 / RL200 EF
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	170 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	170 Kg (*)
Velocità max	10 rpm (*)
Diametro albero serranda	60 mm e 48/42 mm (con accessorio cod. 391452)
Diametro scatole portamolle	200/220 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	8 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
RL200 REVERSIBILE	109950
RL200 EF	109951

## CONFEZIONI

**RL220 comprende:** un motoriduttore, adattatori scatole portamolle 200/220, accessori per l'installazione.  
Le versioni EF comprendono l'elettrofreno già montato.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando  
200MPS

790905 \_\_\_\_\_

## ACCESSORI



Contenitore mod. E per  
schede elettroniche

720119 \_\_\_\_\_



Kit Elettrofreno ♦

391450 \_\_\_\_\_



Riduzione palo 60 >  
48/42 mm

391452 \_\_\_\_\_

>>



Paracadute per corona  
200-220

391454 \_\_\_\_\_



XK30 Selettore a  
chiave con sblocco  
a leva

391456 \_\_\_\_\_



Adattatore molle  
200>220mm

391453 \_\_\_\_\_

## NOTA

♦ per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod.391456