



NEW



XK10 - XK11

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XK10	XK11
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	
Microinterruttori in scambio	1	2
Portata contatti	100 mA	
Grado di protezione	IP54	
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C	
Dimensioni (LxPxH)	72 x 35 x 100 mm	

Modello	Descrizione	Codice articolo
XK10	Pulsante a chiave e di comando	401302
XK10 INOX	Pulsante a chiave e di comando INOX	401044
XK11	Pulsante a chiave e di comando	401303
XK11 INOX	Pulsante a chiave e di comando INOX	401045

Forniti senza serratura

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Serratura con chiave personalizzata 1-10

71275101-10



Colonnetta alta in alluminio (conf. da 2 pz.)

401034



Colonnetta alta doppia in alluminio (confez. da 2 pz.)

401035



Piastra fondazione per colonnetta alluminio (conf. da 20 pz.)

737630



Adattatore tubo esterno

401064



Adattatore per colonnetta o incasso

401065

NOTA

◆ Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.



NEW



XK10 B - XK11 B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XK10 B	XK11 B
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	
Microinterruttori in scambio	1	2
Portata contatti	100 mA	
Grado di protezione	IP54	
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C	
Dimensioni (LxPxH)	72 x 35 x 100 mm	

Modello	Descrizione	Codice articolo
XK10 B	Pulsante a chiave e di comando	401304
XK10 B INOX	Pulsante a chiave e di comando INOX	401046
XK11 B	Pulsante a chiave e di comando	401305
XK11 B INOX	Pulsante a chiave e di comando INOX	401047

Forniti senza serratura

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Serratura con chiave personalizzata 1-10

71275101-10



Colonna alta in alluminio (conf. da 2 pz.)

401034



Colonna alta doppia in alluminio (confez. da 2 pz.)

401035



Piastra fondazione per colonna alluminio (conf. da 20 pz.)

737630



Adattatore tubo esterno

401064



Adattatore per colonna o incasso

401065



XBR2 Interfaccia BUS-Relay 2CH

790064



XBR4 Interfaccia BUS-Relay 4CH

790065

NOTA

◆ Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.