



**XKP**

**TASTIERE DI COMANDO**

**FAAC**  
*Simply automatic.*

# XKP W

Tecnologia, design, sicurezza.

## PICCOLI DISPOSITIVI, GRANDE TECNOLOGIA

Dall'unione di innovazione e design nascono le tastiere di comando **XKP W 433**, **XKP W 868** e **XKP B**. Fino a 255 codici utente per aperture automatiche.

## DESIGN FUNZIONALE

Le tastiere si attivano digitando una combinazione alfanumerica ed è possibile scegliere tra due modalità di funzionamento.

- **EASY:** ogni codice utente è associato a un solo comando;
- **AVANZATO:** ogni codice utente attiva uno, alcuni o tutti i comandi disponibili.

## RESISTENZA PREGIATA

Tutti i modelli sono realizzati con materiali di pregio: **fondello in alluminio verniciato, cover e superficie della tastiera in acciaio** inox e dotata di retroilluminazione LED di colore blu.

La robustezza delle tastiere non teme le intemperie: resistenti a pioggia, neve e umidità, si prestano ad essere utilizzate senza bisogno di togliersi i guanti.

## COLLEGAMENTO FACILE CON BUS 2EASY

Il modello XKP B è dotato di tecnologia BUS 2easy a due fili non polarizzati. Si connette a:

- **scheda di comando dotata BUS 2easy**, in modalità 1 comando o 2 comandi;
- **interfaccia BUS XBR2 e XBR4**, per comandare schede non dotate di bus o per ulteriori utilizzi, con disponibilità di 2 o 4 comandi.

**Sicurezza garantita: anche in caso di manomissione il cortocircuito del cavo non produce l'invio del comando;**

**BUS 2easy** è nativamente monitorato.

## WIRELESS: TECNOLOGIA BREVETTATA

I modelli wireless XKP W 433 e XKP W 868, alimentati a batteria senza cablaggi filari, sono in grado di trasmettere 4 diversi comandi.

La tecnologia brevettata **SLH FAAC**, compatibile con tutte le corrispondenti riceventi e trasmittenti, prevede la variazione del codice ad ogni utilizzo della tastiera per garantire la massima sicurezza.

# XKP B



## Specifiche tecniche

Modello	XKP B INOX
Tensione di alimentazione	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V
Tipologia installazione	a parete o su colonnetta
Numero max. di codici utente	255
Numero max. di comandi	2 (fino a 4 con adattatore XBR4)
Grado di protezione	IP54
Dimensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C +55°C



## Specifiche tecniche

Modello	XKP W 433 INOX	XKP W 868 INOX
Tensione di alimentazione	Alimentazione a batteria CR2450 3W qt. 2	
Durata batteria	2 anni	
Tipologia installazione	a parete o su colonnetta	
Numero max. di codici utente	255	
Frequenza di trasmissione	433.92 MHz	868.35 MHz
Decodifica segnale radio	SLH: rolling code criptato ad autoapprendimento	
Numero max. di comandi	4	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C +55°	

