Per tende da interno

	> Era Inn **Action**		> Era Inn **Edge**				> Era Inn **Smart**	
FUNZIONI E CARATTERISTICHE	**ACTION S AC**	**ACTION M AC**	**EDGE S AC BD**	**EDGE S DC BD**	**EDGE M AC BD**	**EDGE M DC BD**	**SMART S AC**	**SMART M AC**
	S ∅ 35 mm	**M ∅ 45 mm**	**S ∅ 35 mm**		**M ∅ 45 mm**		**S ∅ 35 mm**	**M ∅ 45 mm**
Power Supply	**100/240 Vac**	**100/240 Vac**	**100/240 Vac**	**24 Vdc**	**100/240 Vac**	**24 Vdc**	**100/240 Vac**	**100/240 Vac**
Finecorsa elettronico	●	●	●	●	●	●	●	●
Cavo estraibile e mini-plug	●	●	●	●	●	●	●	●
Pulsanti per la regolazione millimetrica dei finecorsa	●	●	●	●	●	●	●	●
LED di diagnostica	●	●	●	●	●	●	●	●
Soft Start e Soft Stop	●	●	●	●	●	●	●	●
Rilevamento ostacoli	●	●	●	●	●	●	●	●
Dry contact			●	●	●	●	●	●
Velocità regolabile			●	●	●	●	●	●
Modulazione rallentamenti			●	●	●	●	●	●
Quote intermedie			●	●	●	●	●	●
Tempo di manovra regolabile			●	●	●	●	●	●
Ricevente radio integrata bidirezionale			●	●	●	●		
Ingresso Bus T4							●	●