

Nice

Air

La soluzione touchless per il controllo delle automazioni



Trasmettitore radio touchless da parete per il controllo di un'automazione o un gruppo di automazioni.

Versatile

Air, dal design elegante ed essenziale, è la giusta soluzione in tutti quei contesti in cui è previsto l'utilizzo dei guanti o in cui l'uso delle mani è spesso ostacolato, come ad esempio negli ambienti medici o sterili, nelle cucine di ristoranti ed hotel o in altri contesti commerciali; la soluzione ideale anche per chi desidera aggiungere un tocco di eleganza e contemporaneità alla propria casa o al proprio ufficio.

Evoluto ed esclusivo

Con Air interagire con le automazioni è semplicissimo: **è sufficiente fare un gesto con la mano, senza toccare il dispositivo.** Il trasmettitore confermerà il riconoscimento del gesto attraverso luci LED lampeggianti, trasformandolo in movimento.

Facile da installare

Grazie alla trasmissione radio e all'alimentazione a batteria, Air può essere **comodamente installato in qualsiasi punto della parete, senza dover eseguire alcuna opera muraria. Nessun cablaggio.**

Efficienza energetica

Air è dotato di un sensore che riconosce la presenza della mano: il LED si illumina solamente quando rileva la vicinanza della persona, riducendo i consumi della batteria.

Grande autonomia di funzionamento

Alimentazione tramite 2 batterie mini stilo (1.5 Vdc AAAA) con durata stimata di circa 2 anni, per una media di 10 trasmissioni al giorno.

Gesture control



Homes and offices

Estrema semplicità per il controllo delle automazioni.



Medical

La soluzione ideale negli ambienti sterili.



Industrial

Facilità di controllo anche nelle situazioni più critiche.



Food

Praticità e comfort anche nelle situazioni in cui è richiesta la massima igiene.

Codice	Descrizione	Pz./conf.
AIR 1RW	Trasmettitore radio touchless rettangolare da parete per il controllo di un'automazione o un gruppo di automazioni	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	AIR 1RW
alimentazione (Vdc)	Batterie alcaline - 2 x1,5 V type AAAA
Durata pila	Circa 2 anni con 10 trasmissioni al giorno
Frequenza	433,92 MHz ± 100 KHz
Grado di protezione (IP)	40 (Utilizzo in casa o in ambienti protetti)
Portata media (m)	Portata media stimata 200 in spazio libero, 35 interni
Codifica radio	Rolling code (0-code)
Temperatura di funzionamento (°C min/max)	-5 ÷ +55
Dimensioni (mm)	80x125x12,5
Peso (g)	100