

Catalogo Generale

Novembre 2023



BOSCH
Tecnologia per la vita



Access Control Systems



BOSCH

Tecnologia per la vita



AMS 5.0

	AMS-BLIT	Access Management System LITE license, AMS 5.0, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, integrazione BVMS. Software server compatibile con Windows Server 2016 o 2019 (64bit), SQL Server 2019 Express edition, software client compatibile con Windows 10. Il Software LITE prevede licenze per: n. 16 porte (max. 80), n. 200 carte (max.5.000), n. 1 client simultaneo (max. 2), n. 1 Divisione (max 1), n. 1 server MAC (max. 1) con n. 125 controllori AMC per server MAC, n. 50 ronde di guardia, Licenza integrata per BVMS. Licenza Gestione Visitatori opzionale non inclusa. SDK REST API non supportata. Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.
	AMS-BPLU	Access Management System PLUS license, AMS 5.0, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, gestione visitatori, integrazione BVMS e SDK per integrazione in software di terza parti. Software server compatibile con Windows Server 2016 o 2019 (64bit), SQL Server 2019 Express edition, software client compatibile con Windows 10. Il Software PLUS prevede licenze per: n. 32 porte (max. 288), n. 2.000 carte (max.10.000), n. 2 client simultanei (max. 5), n. 2 Divisioni (max 5), n. 1 server MAC (max. 5) con n. 125 controllori AMC per server MAC, n. 100 ronde di guardia, Licenze integrate: SDK REST API, BVMS. Licenza Gestione Visitatori opzionale non inclusa. Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.
	AMS-BPRO	Access Management System PRO license, AMS 5.0, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, gestione visitatori, integrazione BVMS e SDK per integrazione in software di terza parti. Software server compatibile con Windows Server 2016 o 2019 (64bit), SQL Server 2019 Express edition, software client compatibile con Windows 10. Il Software PRO prevede licenze per: n. 128 porte (max. 10.000), n. 5.000 carte (max.400.000), n. 5 client simultanei (max. 200), n. 5 Divisioni (max 200), n. 1 server MAC (max. 40) con n. 125 controllori AMC per server MAC, n. 200 ronde di guardia, Licenze integrate: Gestione Visitatori, SDK REST API, BVMS. Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.
	AMS-FVISLIT	AMS - Licenza per Gestione Visitatori - AMS-BLIT
	AMS-XCLLIT	AMS - Licenza per 1 operator client - AMS-BLIT
	AMS-X32DORLIT	AMS - Licenza per 32 porte - AMS-BLIT
	AMS-X100CRDLIT	AMS - Licenza per 100 ID card - AMS-BLIT
	AMS-X1KCRDLIT	AMS - Licenza per 1.000 ID card - AMS-BLIT

AMS-FVISPLU	AMS - Licenza per Gestione Visitatori - AMS-BPLU
AMS-XCLIPLU	AMS - Licenza per 1 operator client - AMS-BPLU
AMS-XDIVPLU	AMS - Licenza per 1 divisione - AMS-BPLU
AMS-X32DORPLU	AMS - Licenza per 32 porte - AMS-BPLU
AMS-X128DORPLU	AMS - Licenza per 128 porte - AMS-BPLU
AMS-X1KCRDPLU	AMS - Licenza per 1.000 ID card - AMS-BPLU
AMS-X10KCRDPLU	AMS - Licenza per 10.000 ID card - AMS-BPLU
AMS-XMACPLU	AMS - Licenza per 1 MAC server - AMS-BPLU
AMS-X25OFFPLU	AMS - Licenza per 25 Pegasys Doors - AMS-BPLU
AMS-X25OSOPLU	AMS - Licenza per 25 OSO Offline Doors - AMS-BPLU
AMS-XCLIPRO	AMS - Licenza per 1 operator client - AMS-BPRO

AMS-X5CLIPRO	AMS - Licenza per 5 operator client - AMS-BPRO
AMS-XDIVPRO	AMS - Licenza per 1 divisione - AMS-BPRO
AMS-X32DORPRO	AMS - Licenza per 32 porte - AMS-BPRO
AMS-X128DORPRO	AMS - Licenza per 128 porte - AMS-BPRO
AMS-X512DORPRO	AMS - Licenza per 512 porte - AMS-BPRO
AMS-X10KCRDPRO	AMS - Licenza per 10.000 ID card - AMS-BPRO
AMS-X50KCRDPRO	AMS - Licenza per 50.000 ID card - AMS-BPRO
AMS-XMACPRO	AMS - Licenza per 1 MAC server - AMS-BPRO
AMS-XKEYPRO	AMS - Licenza per 1 Key Management - AMS-BPRO
AMS-X25OFFPRO	AMS - Licenza per 25 Pegasys Doors - AMS-BPRO
AMS-X25OSOPRO	AMS - Licenza per 25 OSO Offline Doors - AMS-BPRO

AMS-X25SIOPRO

AMS - Licenza per 25 SmartIntego Doors - AMS-BPRO

Nota: L'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

AMS 4.0

AMS-BASE-PRO40	<p>Access Management System Pro license, AMS 4.0, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS si basa su ACS (Engine di controllo accessi BIS). AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, gestione visitatori, integrazione BVMS e SDK per integrazione in software di terza parti. Software server compatibile con Windows Server 2016 (64bit), SQL Server 2017 Express edition, software client compatibile con Windows 10. Il Software Pro prevede licenze per: n. 32 porte (max. 10.000), n. 5.000 carte (max.200.000), n. 1 client simultaneo (max. 40), n. 5 server MAC (max. 1.024), n. 125 controllori AMC per server MAC, integrazione BVMS e centrali intrusione B&G (licenze accessorie). Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.</p>
AMS-BASE-PLUS40	<p>Access Management System Plus license, AMS 4.0, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS si basa su ACS (Engine di controllo accessi BIS). AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, gestione visitatori, integrazione BVMS e SDK per integrazione in software di terza parti. Software server compatibile con Windows Server 2016 (64bit), SQL Server 2017 Express edition, software client compatibile con Windows 10. Il Software Plus prevede licenze per: n. 32 porte (max. 512), n. 2.000 carte (max.200.000), n. 1 client simultaneo (max. 5), n. 3 server MAC (max. 10), n. 125 controllori AMC per server MAC, integrazione BVMS e centrali intrusione B&G (licenze accessorie). Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.</p>
AMS-BASE-LITE40	<p>Access Management System Lite license, AMS 4.0, software controllo accessi stand-alone o in combinazione con BVMS. AMS impiegato in stand-alone permette la visualizzazione a mappe mentre impiegato con BVMS permette la video verifica. AMS si basa su ACS (Engine di controllo accessi BIS). AMS è un software client-server basato su SQL server per la raccolta dei dati dei titolari e delle relative credenziali, crittografate e protette secondo privacy. Funzioni: registrazione utenti, assegnazione autorizzazioni, funzioni porta, reporting, ronde, monitoraggio da web, comando e controllo eventi, gestione visitatori, integrazione BVMS e SDK per integrazione in software di terza parti. Software server compatibile con Windows Server 2016 (64bit), SQL Server 2017 Express edition, software client compatibile con Windows 10. Il Software Lite prevede licenze per: n. 16 porte (max. 144), n. 1.000 carte (max.200.000), n. 1 client simultaneo (max. 2), n. 1 server MAC, n. 125 controllori AMC per server MAC, integrazione BVMS e centrali intrusione B&G (licenze accessorie). Supporto (SMA) incluso per 90 giorni dalla data di attivazione, supporto destinato ai clienti certificati ed in possesso di un valido SMA.</p>
AMS-XDIV-1V40	AMS 4.0 Licenza per 1 divisione
AMS-FVIS-WEBV40	AMS 4.0 Licenza gestione visitatori
AMS-XCLI-1V40	AMS 4.0 Licenza per 1 operator client

AMS-XCLI-5V40	AMS 4.0 Licenza per 5 operator client
AMS-XMAC-1V40	AMS 4.0 Licenza per 1 MAC server
AMS-XMAC-5V40	AMS 4.0 Licenza per 5 MAC servers
AMS-XDRS-32V40	AMS 4.0 Licenza per 32 porte
AMS-XDRS-128V40	AMS 4.0 Licenza per 128 porte
AMS-XDRS-512V40	AMS 4.0 Licenza per 512 porte
AMS-XOND-25V40	AMS 4.0 License for 25 remote online doors
AMS-XOFF-25V40	AMS 4.0 Licenza per 25 porte offline
AMS-XCRD-100V40	AMS 4.0 Licenza per 100 ID card
AMS-XCRD-1KV40	AMS 4.0 Licenza per 1.000 ID card
AMS-XCRD-10KV40	AMS 4.0 Licenza per 10.000 ID card

AMS-XCRD-50KV40	AMS 4.0 Licenza per 50.000 ID card
AMS-XPAN-1V40	AMS 4.0 Licenza per 1 centrale intrusione B&G
AMS-XPAN-10V40	AMS 4.0 Licenza per 10 centrali intrusione B&G
AMS-FUPG-TOPL40	AMS 4.0 Upgrade from Lite to Plus
AMS-FUPG-TOPR40	AMS 4.0 Aggiornamento da Plus a Pro

Nota: L'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

AMS 3.0

AMS-XDIV-1V30	AMS 3.0 Licenza per 1 divisione
AMS-FVIS-WEBV30	AMS 3.0.1 Licenza gestione visitatori
AMS-XCLI-1V30	AMS 3.0 Licenza per 1 operator client
AMS-XCLI-5V30	AMS 3.0 Licenza per 5 operator client

AMS-XMAC-1V30	AMS 3.0 Licenza per 1 MAC server
AMS-XMAC-5V30	AMS 3.0 Licenza per 5 MAC servers
AMS-XDRS-32V30	AMS 3.0 Licenza per 32 porte
AMS-XDRS-128V30	AMS 3.0 Licenza per 128 porte
AMS-XDRS-512V30	AMS 3.0 Licenza per 512 porte
AMS-XOND-25V30	AMS 3.0 License for 25 remote online doors
AMS-XOFF-25V30	AMS 3.0 Licenza per 25 porte offline
AMS-XCRD-100V30	AMS 3.0 Licenza per 100 ID card
AMS-XCRD-1KV30	AMS 3.0 Licenza per 1.000 ID card
AMS-XCRD-10KV30	AMS 3.0 Licenza per 10.000 ID card
AMS-XCRD-50KV30	AMS 3.0 Licenza per 50.000 ID card

AMS-XPAN-1V30	AMS 3.0 Licenza per 1 centrale intrusione B&G
AMS-XPAN-10V30	AMS 3.0 Licenza per 10 centrali intrusione B&G
AMS-FUPG-TOPL30	AMS 3.0 Upgrade from Lite to Plus
AMS-FUPG-TOPR30	AMS 3.0 Aggiornamento da Plus a Pro

Nota: L'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

SMA per versioni AMS da 1.0 a 4.0



AMS-SMA-VIS	AMS Software Maintenance License per AMS-FVIS-WEBV*. Gestione Visitatori fino AMS 4.0, 1 anno
AMS-SMA-10PAN	AMS Software Maintenance License per AMS-XPAN-10V*, 1 anno
AMS-SMA-1PAN	AMS Software Maintenance License per AMS-XPAN-1V*, 1 anno
AMS-SMA-LITE	AMS Licenza Software Maintenance per AMS-BASE-LITE*, 1 anno
AMS-SMA-VISLIT	AMS Software Maintenance License per Gestione Visitatori AMS-BLIT, 1 anno

AMS-SMA-VISPLU	AMS Software Maintenance License per Gestione Visitatori AMS-BPLU, 1 anno
AMS-SMA-PLUS	AMS Software Maintenance License per AMS-BASE-PLUS*, 1 anno
AMS-SMA-PRO	AMS Software Maintenance License per AMS-BASE-PRO*, 1 anno
AMS-SMA-1CLI	AMS Software Maintenance License per AMS-XCLI-1V*, 1 anno
AMS-SMA-5CLI	AMS Software Maintenance License per AMS-XCLI-5V*, 1 anno
AMS-SMA-1MAC	AMS Software Maintenance License per AMS-XMAC-1V*, 1 anno
AMS-SMA-5MAC	AMS Software Maintenance License per AMS-XMAC-5V*, 1 anno
AMS-SMA-32DRS	AMS Software Maintenance License per AMS-XDRS-32V*, 1 anno
AMS-SMA-128DRS	AMS Software Maintenance License per AMS-XDRS-128V*, 1 anno
AMS-SMA-512DRS	AMS Software Maintenance License per AMS-XDRS-512V*, 1 anno
AMS-SMA-25OND	AMS Software Maintenance License per AMS-XROD-25V*, 1 anno

AMS-SMA-25OFF	License for AMS-XOFF-25V*, 1 anno
AMS-SMA-100CRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-100V*, 1 anno
AMS-SMA-1KCRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-1KV*, 1 anno
AMS-SMA-10KCRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-10KV*, 1 anno
AMS-SMA-50KCRD	AMS Software Maintenance License per AMS-XCRD-50KV*, 1 anno
AMS-SMA-1DIV	AMS Software Maintenance License per AMS-XDIV-1V*, 1 anno
AMS-SMA-TOPRO	AMS Software Maintenance License per AMS-FUPG-TOPRO, 1 anno
AMS-SMA-TOPLUS	AMS Software Maintenance License per AMS-FUPG-TOPLUS, 1 anno
AMS-SMA-1KEY	AMS Software Maintenance License per AMS-XKEYPRO, 1 anno




Nota: L'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Controller OSDP RS485 (AMC)

	<p>APC-AMC2-4R4CF</p>	<p>Controller Seriale- RS485. Permette la connessione di fino 8 lettori RS485 sia 125 Khz che 13.56 Mhz. Distanza massima tra Controller e lettore 1200 metri con tecnologia RS485.8 ingressi e 8 uscite incorporate.</p>
	<p>API-AMC2-16ION</p>	<p>Estensione di 16 Ingressi e 16 Uscite. Questa unità potrà essere connessa direttamente sulla rete Ethernet dov'è installato il Controller AMC. A questa unità potranno essere connessi fino a 3 moduli di estensione API-AMC2-8IOE, API-AMC2-16IOE oppure API-AMC2-16IE nel caso di gestione via BIS, se invece il software di gestione del sistema è APE (Access personal edition) max 1. Queste unità di espansione saranno connesse tra di loro in RS485. Ogni unità controller può gestire un massimo di 64 ingressi e 64 uscite.</p>




Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Controller Wiegand (AMC)

	<p>APC-AMC2-2WCF</p>	<p>DoorController - Wiegand. Permette la connessione di fino 2 Readers Wiegand sia 125 Khz che 13.56 Mhz., per n.1 porta IN/OUT o n. 2 porte solo IN e tramite modulo di espansione un massimo di n.3 porte IN/OUT o n. 6 porte solo IN. Distanza massima tra Controller e lettore 100 metri con tecnologia Wiegand. 4 ingressi e 4 uscite incorporate.</p>
	<p>APC-AMC2-4WCF</p>	<p>DoorController - Wiegand. Permette la connessione di fino 4 Readers Wiegand sia 125 Khz che 13.56 Mhz., per n.2 porte IN/OUT o n. 4 porte solo IN e tramite modulo di espansione un massimo di n.4 porte IN/OUT o n. 8 porte solo IN. Distanza massima tra Controller e lettore 100 metri con tecnologia Wiegand. 8 ingressi e 8 uscite incorporate.</p>
	<p>API-AMC2-4WE</p>	<p>DoorExtension - estensione fino a 4 porte, permette la connessione di 4 lettori Wiegand, verificare i limiti del DoorController. La connessione con il controller principale avverrà per mezzo di cavo RS485 con distanza massima 1200 metri. L'estensione include anche 8 ingressi e 8 uscite. Si può connettere solo 1 modulo di estensione per DoorController.</p>





Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Espansioni AMC

	API-AMC2-16IOE	Modulo di estensione a 16 ingressi analogici e 16 uscite a relè. Possono essere connessi fino ad un massimo di 3 moduli di estensione per AMC Controller se la gestione del sistema avviene via BIS. Massimo 1 modulo di estensione se la gestione del sistema avviene via APE (Access Personal Edition).
	API-AMC2-8IOE	Modulo di estensione a 8 ingressi analogici e 8 uscite a relè. Possono essere connessi fino ad un massimo di 3 moduli di estensione per AMC Controller se la gestione del sistema avviene via BIS. Massimo 1 modulo di estensione se la gestione del sistema avviene via APE (Access Personal Edition).
	API-AMC2-16IE	Modulo di estensione a 16 ingressi analogici. Possono essere connessi fino ad un massimo di 3 moduli di estensione per AMC Controller se la gestione del sistema avviene via BIS. Massimo 1 modulo di estensione se la gestione del sistema avviene via APE (Access Personal Edition).

Nota: Tutti i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Accessori AMC

	AEC-AMC2-ENC3	Armadio di contenimento controller AMC, con alimentatore incluso 13VDC-2,5 A. L'armadio di contenimento include anche barra DIN per alloggiamento Controller. Dimensioni 400x400x94 mm
	AEC-AMC2-UL01	Armadio di contenimento controller AMC. Sarà possibile connettere 1 controller AMC e 1 alimentatore modello APS-PBC-60. Barra DIN di fissaggio inclusa. Spazio per 2 batterie 12V.
	AEC-AMC2-UL02	Armadio di contenimento controller AMC. Sarà possibile connettere 2 controller AMC e 1 alimentatore modello APS-PBC-60. Barra DIN di fissaggio inclusa. Spazio per 2 batterie 12V.
	APS-PSU-60	Alimentatore da installare su barra DIN o a parete, con alimentazione di uscita selezionabile 12Vdc/24Vdc, rispettivamente 5A/2,5A. Include monitoraggio per guasto batterie e rete. Classe di protezione 2. Dimensioni 140 x 105 x 60 mm.
	ACX-RAIL-250	Binario DIN 250 mm
	ACX-RAIL-400	Binario DIN 400 mm



AEC-PANEL19-4DR

Piastra di montaggio per Armadi rack 19" con 4 barre DIN incorporate. Questa piastra permette il collegamento di fino a 4 AMC Controller o moduli di estensione.



AEC-PANEL19-UPS







Piastra di montaggio per Armadi rack 19" con 2 barre DIN incorporate. Questa piastra permette il collegamento di fino a 2 AMC Controller o moduli di estensione, include alloggiamento per 2 batterie 12V e spazio di fissaggio alimentatore APS-PBC-60 tramite apposite viti.

ACX-AMC2-PLUGS

AMC2 plugs spare parts

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori LECTUS select

	ARA-SELECT-SWA	Box per installazione a muro colore argento per lettori colore nero.
	ARA-SELECT-WWA	Box per installazione a muro colore argento per lettori colore bianco.
	ARD-SELECT-WOK	Lettore LECTUS select, con tastiera, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm, colore bianco. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.
	ARD-SELECT-BOK	Lettore LECTUS select, con tastiera, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm, colore nero. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.
	ARD-SELECT-WO	Lettore LECTUS select, senza tastiera, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm, colore bianco. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.
	ARD-SELECT-BO	Lettore LECTUS select, senza tastiera, montaggio superficiale, supporto MIFARE classic, MIFARE EV1 & EV2, LEGIC Advant, interfaccia RS485 (OSDP). Alimentazione 8-30 VDC, 3,5 VA, Grado di protezione IP 54. Dimensioni 88x101x21mm, colore nero. Massima distanza di lettura: 7,6 cm.





Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Credenziali MIFARE Classic, EV2

	ACD-SMART-BLC	Mifare Desfire EV2 / Legic Advant ISO SmartMX Card, 90kB, bianco, 50 pezzi
--	---------------	--


Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori LECTUS duo, MIFARE

	ARD-AYBS6260	Lettore modello LECTUS DUO 3000 C Mifare. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Compatibile con le Mifare classic card
	ARD-AYBS6360	Lettore modello LECTUS DUO 3000 C Mifare. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Dispone anche di tastiera numerica 2x6. Compatibile con le Mifare classic card
	ARD-AYBS6280	Lettore modello LECTUS DUO 3000 E Mifare. Con protezione maggiore rispetto al modello C, in quanto gestisce le EV1 Mifare Cards. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Compatibile con le Mifare classic card e le EV1 Cards.
	ARD-AYBS6380	Lettore modello LECTUS DUO 3000 EK Mifare. Con protezione maggiore rispetto al modello C, in quanto gestisce le EV1 Mifare Cards. Possibilità di impostare il lettore in modalità Wiegand o RS485. Grado di protezione IP65, per utilizzo in ambienti esterni. Dispone anche di tastiera numerica 2x6. Compatibile con le Mifare classic card e le EV1 Cards.








Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Enroll LECTUS

	ARD-EDMCV002-USB	Lectus enroll 5000 MD. Dispositivo dotato di cavo USB per il collegamento a PC. Facilita la lettura delle Card Mifare Classic e DESFIRE EV1 al fine di evitare errori durante l'inserimento manuale da tastiera nella fase di assegnazione Card agli operatori
--	------------------	--





Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Credenziali MIFARE Classic, EV1

	ACD-MFC-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare Classic 1kB ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card. NOTA BENE: Codice soggetto a politica sconti dei prodotti ACCESS CONTROL
	ACT-MFCTRF-SA1	Mifare Classic 1 kB Keyfob (chiavetta d'accesso) nera (50 pezzi)
	ACD-EV1-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare EV1 8kb ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card. NOTA BENE: Codice soggetto a politica sconti dei prodotti ACCESS CONTROL
	ACT-EV1TRF-SA1	Mifare EV1 8kB keyfob nera (chiavetta d'accesso). (50 pezzi)
	ACX-JOJCON01	Contenitore card (10 pezzi).
	ACD-MF1024W-BG900	Mifare Classic 1kB ISO Card (1 pezzo) + costo ACX-MMZG
	ACT-MF1024SW-BG900	Mifare Classic 1 kB Keyfob (chiavetta d'accesso) nera (1 pezzo) + costo ACX-MMZG
ACX-MMZG	Costo aggiuntivo per ordini con meno di 50 pezzi, da prevedere per: ACD-MF1024x-xxxxx	






Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.


Lettori LECTUS secure iCLASS - Wiegand

	ARD-SER10-WI	Letto Wiegand i Class lectus secure 1000. Dimensioni 4.8 x 10.3 x 2.3 cm, peso 113g. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 7,6 cm.
	ARD-SER40-WI	Letto Wiegand i Class lectus secure 4000. Dimensione 8.4 x 12.2 x 2.4 cm peso 220g. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 11,4 cm.
	ARD-SERK40-W1	Letto Wiegand i Class lectus secure 5000. Dimensione 8.4 x 12.2 x 2.4 cm peso 220g. Dispone di tastiera 4x3. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 12,7 cm.
	ARD-SER90-WI	Letto Wiegand i Class lectus secure 9000. Dimensione 33,3 x 33,3 x 3,9 cm peso 220g. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, iCLASS SE, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 33,6 cm.

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.





Lettori LECTUS secure iCLASS - OSDP/RS485

	ARD-SER10-RO	Letto i Class lectus secure 1000 RO, interfaccia RS485 (OSDP). Dimensioni 4.8 x 10.3 x 2.3 cm, peso 84g. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, Bosch coded MIFARE classic, Bosch coded MIFARE DESFire EV1, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 7,6 cm.
	ARD-SER15-RO	Letto i Class lectus secure 2000 RO, interfaccia RS485 (OSDP). Dimensioni 4.8 x 15.3 x 2.3 cm, peso 120g. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, Bosch coded MIFARE classic, Bosch coded MIFARE DESFire EV1, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 7,6 cm.
	ARD-SER40-RO	Letto i Class lectus secure 4000 RO, interfaccia RS485 (OSDP). Dimensioni 8.4 x 12.2 x 2.4 cm, peso 215g. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, Bosch coded MIFARE classic, Bosch coded MIFARE DESFire EV1, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 13 cm.
	ARD-SERK40-RO	Letto i Class lectus secure 5000 RO, interfaccia RS485 (OSDP). Dimensioni 8.5 x 12.2 x 2.8 cm, peso 226g. Materiale Policarbonato colore nero, grado di protezione IP55. Compatibili con: iCLASS, Bosch coded MIFARE classic, Bosch coded MIFARE DESFire EV1, MIFARE classic serial number, MIFARE DESFire EV1 serial number (32 bit standard, 56 bit optional). Massima distanza di lettura: 13 cm.
	ARA-OSDP-ACNL	LECTUS secure address config set

	<p>ARA-OSDP-CSN</p>	<p>Card format config card (CSN)</p>
--	---------------------	--------------------------------------







Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Accessori lettori iCLASS

	<p>ARA-SER10-IP65</p>	<p>LECTUS Secure 1000 Gasket for IP65, 10pc. Dimensioni: 10,0 x 4,6 x 0,2 cm</p>
	<p>ARA-SER15-IP65</p>	<p>LECTUS Secure 2000 Gasket for IP65, 10pc. Dimensioni: 15,4 x 4,6 x 0,2 cm</p>
	<p>ARA-SER40-IP65</p>	<p>LECTUS Secure 4000 Gasket for IP65, 10pc. Dimensioni: 11,9 x 8,1 x 0,2 cm</p>
	<p>ARA-SERK40-IP65</p>	<p>LECTUS Secure 5000 Gasket for IP65, 10pc. Dimensioni: 11,9 x 8,1 x 0,2 cm</p>




Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Credenziali iCLASS

	ACD-ICL256-2AR	ICLASS ID card con 256 byte data storage, 2 aree, una delle quali può essere personalizzata (50 pezzi).
	ACD-ICL2K-2AR	ICLASS ID card con 2 Kbyte data storage, 2 aree, una delle quali può essere personalizzata (50 pezzi).
	ACD-ICL2K-16AR	ICLASS ID card con 2 Kbyte data storage, 16 aree, 15 delle quali possono essere personalizzata (50 pezzi).
	ACX-JOJCON01	Contenitore card (10 pezzi).
	ACT-ICL256-2AR	Plachetta in plastica ICLASS con 256 byte data storage, 2 aree, una delle quali può essere personalizzata (50 pezzi).
	ACA-ICL256-2AR	Adesivo in plastica con chip ICLASS. Utile da applicare in Plachette/carte esistenti (50 pezzi). Distanze di lettura 5 cm in base al lettore utilizzato




Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori HID, Wiegand

	ARD-ENTRYPROX	Lettore Wiegand HID Frequenza card 125KHZ, formato card lettura HID, distanza di lettura 6 cm. La tastiera numerica di inserimento non è gestibile con il Controller AMC. Ma solo per funzionalità stand-alone. Dimensioni 13,3 x 6,9 x 3,5 cm. Tensione di funzionamento 10-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 150mA (12V). Grado di protezione IP50, per uso interno.
	ARD-PROX-PPL	Lettore Wiegand HID Frequenza card 125KHZ, formato card lettura HID, distanza di lettura 7 cm. Solo Card. Display con led multicolor incorporato. Dimensioni 8 x 4,3 x 1,7 cm. Tensione di funzionamento 5-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 75mA. Grado di protezione IP65, adatto per uso esterno.
	ARD-MINIPROX	Lettore Wiegand HID Frequenza card 125KHZ, formato card lettura HID, distanza di lettura 12 cm. Solo Card. Display con led multicolor incorporato. Dimensioni 15,2 x 4,3 x 1,9 cm. Tensione di funzionamento 5-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 75mA. Grado di protezione IP65, adatto per uso esterno.


Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Credenziali HID Prox

	ACD-ISO CARD	Read only card HID 125KHZ, con numero di carta stampato, per lettori Wiegand. Dimensioni 86 x 54 x 0,76. Confezione da 50 pezzi
	ACD-PROXCARDII	Card HID prox 125KHZ , per lettori Wiegand. Dimensioni 86 x 54 x 1,9. Confezione da 50 pezzi. Clam Shell Card
	ACX-JOJCON01	Contenitore card (10 pezzi).





Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Lettori EM (125 KHz), Wiegand

	ARD-AYK12	Lettore Wiegand EM. Frequenza card 125KHZ, distanza di lettura 8cm. Dimensioni 8 x 4 x 1,3 cm. Tensione di funzionamento 5-16 VDC. Assorbimento di corrente Max 50mA. Grado di protezione IP65
--	-----------	--

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Credenziali EM (125 KHz)

	ACD-ATR11ISO	Read only card EM 125KHZ, per lettori Wiegand. Dimensione di una tradizionale carta di credito. IP68, Confezione da 25 pezzi
	ACD-ATR14CS	Read only card EM 125KHZ, per lettori Wiegand. Dimensione di una tradizionale carta di credito. IP68, Confezione da 25 pezzi. Clam Shell Card
	ACA-ATR13	Plachetta metallica per apertura porta, dimensioni della base di una classica chiave apertura porte. Grado di protezione IP68. Read only, per lettori Wiegand, Confezione da 25 pezzi.
	ACX-JOJCON01	Contenitore card (10 pezzi).

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

BioEntry W2, Wiegand o OSDP










ARD-FPBEW2-H3

Lettoce biometrico BioEntry W2 da esterno, dotato di tecnologia RFID a doppia frequenza, BioEntry W2 supporta gli standard RFID a bassa frequenza (125 kHz) e ad alta frequenza (13,56 MHz), nonché l'uso dell'impronta digitale come credenziale. BioEntry W2 supporta la maggior parte degli standard per schede RFID con un singolo dispositivo, tra cui: MIFARE, HID iCLASS, DESFire, HID Prox ed EM. BioEntry W2 è dotato di una tecnologia di prevenzione di impronte digitali false. Grazie all'analisi delle caratteristiche non naturali, delle caratteristiche vitali e del modello dinamico, il motore blocca le impronte digitali false create con diversi materiali tra cui argilla, gomma, colla, carta, pellicola e altro ancora. BioEntry W2 è in grado di leggere le credenziali MIFARE codificate di Bosch, garantendo una configurazione semplice e un elevato livello di sicurezza. L'accesso è configurabile nelle seguenti modalità: solo impronta digitale, impronta digitale e card, impronta digitale o card, solo card. Il lettore è dotato di una porta ethernet e di 2 opzioni di installazione per la connessione al controller AMC2 (RS-485 o Wiegand). Alimentazione 12 Vdc 600mA, memoria interna 2GB Flash, segnalatore acustico multitono, materiale in policarbonato colore nero/grigio, LED multicolore, dimensione 50x172x43,5mm, grado IP 67, antivandalò IK09, temperatura di esercizio -20°C / 50°C,


Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

MorphoAccess Lite

	293678615	MorphoAccess SIGMA Lite Bio Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.
	293678628	MorphoAccess SIGMA Lite iClass Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor and HID iClass cards, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.
	293673665	MorphoAccess SIGMA Lite Prox Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor and HID Prox 125 KHz cards, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.
	293678636	MorphoAccess SIGMA Lite Multi Reader. Idemia, biometric fingerprint sensor and MIFARE Classic-Plus, DESFire, SmartMX, R/G/B LED indicator, Size: 156 x 68 x 62 mm. •Fast identification: 1:10,000 user identification in 1 second •High Capacity: 30,000 templates, 250,000 IDs in authorized user list, 1 Million logs •Anti-fraud features: fake finger detection, duress finger, timed anti-pass back •Tough design: IP65 rated and vandal resistant (IK08) •Embedded web server •Compatible with Morpho and Bioscrypt legacy installations. 500 utenti espandibili a 10.000. Wiegand In & Out (customizable up to 512 bits) Dataclock - ISO2 OSDP V1 and V2 (Secure Channel AES-128 Encrypted) - RS485.
	293673644	MorphoAccess SIGMA Lite+ iClass Reader
	293678678	MorphoAccess SIGMA Lite+ Prox Reader
	293678660	MorphoAccess SIGMA Lite+ Multi Reader
	293690335	SIGMA Exp 3k Users License
	293589574	SIGMA Exp 10k Users License
	293729954	MA Lite Spacer (x10)


Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

MorphoWave

	<p>293722319 MorphoWave Compact MDPI</p>
	<p>293679290 MorphoWave Compact 40K Users License</p>
	<p>293654727 MorphoWave Compact 100K Users License</p>
	<p>293734575 MorphoWave Compact Wall Mount Spacer</p>
	<p>293735577 MorphoWave Compact Stand</p>
	<p>293757482 MorphoWave Compact Visor</p>
	<p>293759994 MorphoWave Compact Pedestal</p>
	<p>293760004 MorphoWave Compact Pedestal Base</p>



Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Vision Pass

	293744604	Vision Pass MDPI Facial Recognition Reader
	293762264	VisionPass 40K Users License

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Software Idemia

	293670375	MorphoManager Pro contact enrolment pack
	293745250	MorphoManager WAVE enrolment pack

Nota: Tutte i sistemi di controllo accessi sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. Inoltre, l'acquisto e l'accesso al supporto tecnico sono consentiti solo agli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Indice generale - Access Control Systems

Software

Access Management System (AMS)

AMS 5.0	3
AMS 4.0	6
AMS 3.0	8
SMA per versioni AMS da 1.0 a 4.0	10

Controllori e lettori

Controller (AMC)

Controller OSDP RS485 (AMC)	13
Controller Wiegand (AMC)	13
Espansioni AMC	14
Accessori AMC	14

Lettori LECTUS select (13,56 MHz)

Lettori LECTUS select	16
Credenziali MIFARE Classic, EV2	17

Lettori MIFARE (13,56 MHz)

Lettori LECTUS duo, MIFARE	18
Enroll LECTUS	18
Credenziali MIFARE Classic, EV1	19

Lettori iCLASS (13,56 MHz)

Lettori LECTUS secure iCLASS - Wiegand	20
Lettori LECTUS secure iCLASS - OSDP/RS485	20
Accessori lettori iCLASS	21
Credenziali iCLASS	22

Lettori HID Prox (125 KHz)

Lettori HID, Wiegand	23
Credenziali HID Prox	23

Lettori EM (125 KHz)

Lettori EM (125 KHz), Wiegand	24
Credenziali EM (125 KHz)	24

Lettori biometrici BioEntry

BioEntry W2, Wiegand o OSDP	25
-----------------------------	----

Lettori biometrici Idemia

MorphoAccess Lite	26
MorphoWave	27
Vision Pass	28
Software Idemia	28

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

Indice alfabetico

2	Pag.
293678615	26
293678628	26
293673665	26
293678636	26
293673644	26
293678678	26
293678660	26
293690335	26
293589574	26
293729954	26
293722319	27
293679290	27
293654727	27
293734575	27
293735577	27
293757482	27
293759994	27
293760004	27
293744604	28
293762264	28
293670375	28
293745250	28
A	Pag.
AMS-BLIT	3
AMS-BPLU	3
AMS-BPRO	3
AMS-FVISLIT	3
AMS-XCLILIT	3
AMS-X32DORLIT	3
AMS-X100CRDLIT	3
AMS-X1KCRDLIT	3
AMS-FVISPLU	4
AMS-XCLIPLU	4
AMS-XDIVPLU	4
AMS-X32DORPLU	4
AMS-X128DORPLU	4
AMS-X1KCRDPLU	4
AMS-X10KCRDPLU	4
AMS-XMACPLU	4

AMS-X25OFFPLU	4	AMS-XCLI-5V30	8
AMS-X25OSOPLU	4	AMS-XMAC-1V30	9
AMS-XCLIPRO	4	AMS-XMAC-5V30	9
AMS-X5CLIPRO	5	AMS-XDRS-32V30	9
AMS-XDIVPRO	5	AMS-XDRS-128V30	9
AMS-X32DORPRO	5	AMS-XDRS-512V30	9
AMS-X128DORPRO	5	AMS-XOND-25V30	9
AMS-X512DORPRO	5	AMS-XOFF-25V30	9
AMS-	5	AMS-XCRD-100V30	9
AMS-	5	AMS-XCRD-1KV30	9
AMS-XMACPRO	5	AMS-XCRD-10KV30	9
AMS-XKEYPRO	5	AMS-XCRD-50KV30	9
AMS-X25OFFPRO	5	AMS-XPAN-1V30	10
AMS-X25OSOPRO	5	AMS-XPAN-10V30	10
AMS-X25SIOPRO	6	AMS-FUPG-	10
AMS-BASE-PRO40	6	AMS-FUPG-	10
AMS-BASE-PLUS40	6	AMS-SMA-VIS	10
AMS-BASE-LITE40	6	AMS-SMA-10PAN	10
AMS-XDIV-1V40	6	AMS-SMA-1PAN	10
AMS-FVIS-WEBV40	6	AMS-SMA-LITE	10
AMS-XCLI-1V40	6	AMS-SMA-VISLIT	10
AMS-XCLI-5V40	7	AMS-SMA-VISPLU	11
AMS-XMAC-1V40	7	AMS-SMA-PLUS	11
AMS-XMAC-5V40	7	AMS-SMA-PRO	11
AMS-XDRS-32V40	7	AMS-SMA-1CLI	11
AMS-XDRS-128V40	7	AMS-SMA-5CLI	11
AMS-XDRS-512V40	7	AMS-SMA-1MAC	11
AMS-XOND-25V40	7	AMS-SMA-5MAC	11
AMS-XOFF-25V40	7	AMS-SMA-32DRS	11
AMS-XCRD-100V40	7	AMS-SMA-128DRS	11
AMS-XCRD-1KV40	7	AMS-SMA-512DRS	11
AMS-XCRD-10KV40	7	AMS-SMA-25OND	11
AMS-XCRD-50KV40	8	AMS-SMA-25OFF	12
AMS-XPAN-1V40	8	AMS-SMA-100CRD	12
AMS-XPAN-10V40	8	AMS-SMA-1KCRD	12
AMS-FUPG-	8	AMS-SMA-10KCRD	12
AMS-FUPG-	8	AMS-SMA-50KCRD	12
AMS-XDIV-1V30	8	AMS-SMA-1DIV	12
AMS-FVIS-WEBV30	8	AMS-SMA-TOPRO	12
AMS-XCLI-1V30	8	AMS-SMA-TOPLUS	12

Indice alfabetico

AMS-SMA-1KEY	12	ARD-SERK40-W1	20
APC-AMC2-4R4CF	13	ARD-SER90-WI	20
API-AMC2-16ION	13	ARD-SER10-RO	20
APC-AMC2-2WCF	13	ARD-SER15-RO	20
APC-AMC2-4WCF	13	ARD-SER40-RO	20
API-AMC2-4WE	13	ARD-SERK40-RO	20
API-AMC2-16IOE	14	ARA-OSDP-ACNL	20
API-AMC2-8IOE	14	ARA-OSDP-CSN	21
API-AMC2-16IE	14	ARA-SER10-IP65	21
AEC-AMC2-ENC3	14	ARA-SER15-IP65	21
AEC-AMC2-UL01	14	ARA-SER40-IP65	21
AEC-AMC2-UL02	14	ARA-SERK40-IP65	21
APS-PSU-60	14	ACD-ICL256-2AR	22
ACX-RAIL-250	14	ACD-ICL2K-2AR	22
ACX-RAIL-400	14	ACD-ICL2K-16AR	22
AEC-PANEL19-4DR	15	ACX-JOJCON01	22
AEC-PANEL19-UPS	15	ACT-ICL256-2AR	22
ACX-AMC2-PLUGS	15	ACA-ICL256-2AR	22
ARA-SELECT-SWA	16	ARD-ENTRYPROX	23
ARA-SELECT-WWA	16	ARD-PROX-PPL	23
ARD-SELECT-WOK	16	ARD-MINIPROX	23
ARD-SELECT-BOK	16	ACD-ISO CARD	23
ARD-SELECT-WO	16	ACD-PROXCARDII	23
ARD-SELECT-BO	16	ACX-JOJCON01	23
ACD-SMART-BLC	17	ARD-AYK12	24
ARD-AYBS6260	18	ACD-ATR11ISO	24
ARD-AYBS6360	18	ACD-ATR14CS	24
ARD-AYBS6280	18	ACA-ATR13	24
ARD-AYBS6380	18	ACX-JOJCON01	24
ARD-EDMCV002-	18	ARD-FPBEW2-H3	25
ACD-MFC-ISO	19		
ACT-MFCTRF-SA1	19		
ACD-EV1-ISO	19		
ACT-EV1TRF-SA1	19		
ACX-JOJCON01	19		
ACD-MF1024W-	19		
ACT-MF1024SW-	19		
ACX-MMZG	19		
ARD-SER10-WI	20		
ARD-SER40-WI	20		

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
www.boschsecurity.it



Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2023
Con riserva di apportare modifiche