

T20 E - T21 E - T21 EF



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	T20 E	T21 E	T21 EF
Tipologia di installazione	a parete	a parete	a parete
Microinterruttori in scambio	1	2	2
Portata contatti	10 A / 250V ---	10 A / 250V ---	10 A / 250V ---
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C

Modello	Descrizione	Codice articolo
T20 E (*)	Pulsante a chiave e di comando	401012
T21 E (*)	Pulsante a chiave e di comando	401013
T21 EF (**)	Pulsante a chiave e di comando	401016

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Contenitore da incasso
(T20 - T21)
(confez. da 20 pz.)

cod. 720316



Serratura a cilindro
europeo (T20 - T21
- XK21) e chiave
personalizzata da 1 a 36

cod. 712052-87

NOTA

(*) I pulsanti a chiave T20 e T21 sono forniti senza serratura.

(**) Il pulsante a chiave T21 EF è fornito senza serratura e con predisposizione per sblocco elettrofreno avvolgiserande.